



توضیحات:

۱. گلندهای ورودی و خروجی از سایز 29 استفاده شود.

۲. ترمیمال ها از سایز 35 یا گیرفت مورد تایید گمینون فنی استفاده شودا به تعداد 4 عدد؛ عدد فاز و 1 عدد بول.

۳. گنتور را بد از نوع 3 فاز مستقیم، هوشمند AMI انتخاب شود.

۴. تایلو استفاده شده از نوع کامبوزیت می باشد. سایز 3 به ابعاد طول «عرض « عمق ۳۵۰×۴۵۰×۲۰۰ میلی متر و به دو صورت : ۱. روی فستراکجر مخصوص تایلو ۲. روی سکوی ترانسفورماتور نصب می شود.

۵. تجوہی نصب تایلو در دو حالت فوق الذکر در شیت 2 توضیح داده شده است.

۶. یک عدد قفل زیمنسی زبانه دار ( یا قابلیت نصب قفل کتابی یا استوانه ای ) روی درب نصب شود.

۷. درب تایلو توسط ۵ عدد اهرم ثابت مورد تایید گمینون فنی به سمت بالا باز می شود.

۸. اندازه های مربوطه می باشد.

۹. صفحه ی مفناز گنتور و کلید داخل تایلو از نوع غایبر گلاس غیر قابل اشتعال یا غیر استخوانی 6 میلی متر می باشد.

عنوان شیت: نقشه و مشخصات فنی		
شماره شیت: ۱	نعداد شیت: ۱	تاریخ ویرایش: ۰۸/۰۷/۱۴
تاییدگذار: اسکانی	تاییدگذار: رسول پور	تهریه گذار: رسول پور